

TerraTec 128iPCI - Satter Sound für wenig Geld.


Die TerraTec 128iPCI macht Soundsurfen so leicht und preiswert wie noch nie. Die auf dem PCI-Bus basierende Karte wird dank Plug & Play unter Windows 95/98/ME/NT4/2000 automatisch erkannt und ist mit wenigen Handgriffen installiert und voll einsatzbereit. Ob Sie einfach nur Wave- und MIDI-Dateien wiedergeben, oder Ihre Lieblings-CD auf Festplatte bannen wollen: die 128iPCI ist für alles gerüstet.

Selbst alte Spieleklassiker unter DOS bleiben nicht stumm, denn Soundblaster- und Soundblaster Pro Kompatibilität gehören selbstverständlich zum Leistungsumfang wie der Wavetable-Synthesizer, der – wie es sich für eine aktuelle PCI-Soundkarte gehört – neueste Technologie verwendet. Ausserdem mit an Bord: VSpace 3D™ für noch fetteren Stereoklang sowie volle Unterstützung von Microsoft's DirectX Standard.

Neben einem Mikrofon- und Line-Eingang, bietet natürlich auch die 128iPCI Anschlüsse für CD-Audio, sowie einen zusätzlichen Aux-Eingang. Abgerundet wird das attraktive Soundpaket durch die mitgelieferte AudioRack-Software und die bekannte Sprachsteuerungssoftware IBM VoiceType Control.

Auf einen Blick

- PCI Plug & Play
- Real-Mode DOS SoundBlaster/Pro kompatibel
- Integrierter Software-Wavetable
- GM kompatible Sound-Sets
- VSpace™ 3D-Sound
- Enhanced Full Duplex
- Treiber für MS-DOS 7.0, Windows 95/98/ME/NT4 und Windows 2000 !



Technische Daten

Kompatibilität

- Microsoft DirectSound
- Microsoft DirectSound 3D
- General MIDI
- MPU-401 kompatibel
- SoundBlaster / Pro
- OPL3-kompatible Hardware FM Synthese

Digital Audio

- VSpace™ 3-D Effekt
- 8/16 Bit Aufnahme & Wiedergabe bis 48kHz in Stereo / Mono
- Enhanced Full Duplex
- Aufnahme und Wiedergabe aller Audioquellen

Wavetable*

- 32 Stimmen, simultan
- 1 MB Sample-Set, DLS1 kompatibel
- 3MB Sample-Set, DLS1 kompatibel
- GM kompatibel

Audio Mixer

- Individuelle Lautstärkeregelung aller Audioquellen

MIDI/Joystick Interface

- DirectInput kompatibel
- MPU-401 (UART Modus) kompatibel
- SoundBlaster MIDI Interface
- Standard Dual gameport (über Y-Kabel)

Externe Anschlüsse

- Line Out (3,5 mm Klinke)
- Line In (3,5 mm Klinke)
- Mic In (3,5 mm Klinke)
- MIDI/Joystick Interface (IBM 15pin Sub-D)

Onboard Anschlüsse

- IDE / Sony CD-Audio Anschlüsse
- AUX In, Stereo

Treiber

- Windows 95/98/2000 (MS-DOS 7.0)
- Windows NT 4.0

Software

- ESS AudioRack
- ESS Software Wavetable
- IBM VoiceType Control

Systemanforderungen

- Einen freien PCI 2.1 kompatiblen PCI-Slot
- P166, P200 MMX empfohlen
- 16MB, 32MB empfohlen
- CD-Rom Laufwerk für Installation & Driver CD
- 10 MB freien Festplattenplatz
- Lautsprecher oder Kopfhörer
- Windows 95, Windows 98 mit DirectX 5.0 oder höher oder Windows NT 4.0 mit Service Pack 3 oder höher

Lieferumfang

- TerraTec 128iPCI Soundkarte
- Driver & Software CD
- Quickreferenz

Art.Nr.: 1360
 EAN-Code: 4017273613604
 Garantiezeit: 24 Monate

* Only available under Windows 95 & Windows 98